



HÜRLIMANN XF Spirit

70 - 80 - 80.4

- Die neuen XF Spirit Modelle von Hürlimann bestechen durch ihre natürliche Eleganz, innovative Technologie, maximale Effizienz und hervorragende Zuverlässigkeit.
- Einfach, praktisch und komfortabel.
- Der FARMotion Motor der Abgasstufe III B zeichnet sich durch seine hervorragenden Leistungsmerkmale aus. Er wurde speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft konzipiert.
- Einfachheit, Leistungsstärke, Effizienz und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die neuen XF Spirit aus.

 **Hürlimann**
Dä Traktor für d'Schwiz.

Die technischen Angaben und Abbildungen sind rein informativ. Hürimann ist stets bemüht, seine Produkte immer weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen und behält sich deshalb das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN XF Spirit		70	80	80.4
MOTOR				
Hersteller		SDF		
Modell		FARMotion		
Abgasstufe		III B		
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	3/2.887		4/3.849
Ansaugung		Turbolader mit Ladeluftkühlung		
Hochdruckeinspritzung	Art	Common-Rail bei 2.000 bar		
Bohrung/Hub	mm	103/115,5		
Max. Leistung bei 2.000	KW/PS	48/65		55,4/75
Nennleistung bei 2.000	PS bei U/min	48/65		55,4/75
Max. Drehmoment bei U/min	Nm bei U/min	292	342	353
Drehmomentanstieg	%	40	42	36
Tankinhalt Kraftstoff	l		65	
WENDEGETRIEBE				
Wendegetriebe mechanisch synchronisiert		●	●	●
Mechanische Kupplungsbetätigung		●	●	●
MECHANISCHES SCHALTGETRIEBE				
4-Gang Getriebe	Anz		8+8	
Gruppen	Anz		2	
Synchronisierte Gänge		●	●	●
5-Gang Getriebe	Anz		10+10 (O)	
Gruppen	Anz		2	
5-Gang Getriebe mit Kriechganggetriebe	Anz		15+15 (O)	
Gruppen	Anz		3	
Kriechganggetriebe		O	O	O
5-Gang Getriebe mit Kriechganggetriebe und Superkriechganggetr.	Anz		30+15 (O)	
Gruppen	Anz		3	
Kriechganggetriebe		O	O	O
Mindest-/Höchstgeschwindigkeit mit 30+15 Gängen	km/h	0,15 km/h bei 1.400 U/min – 40 km/h bei 2.200 U/min		
HECKZAPFWELLE				
Trockenkupplung		●	●	●
Mechanische Zuschaltung		●	●	●
540		●	●	●
540/540ECO		O	O	O
Wegzapfwelle		O	O	O
VORDER- UND HINTERACHSE				
Vorderachse 4WD		●	●	●
100%ige Front- und Heckdifferenzialsperre		●	●	●
KRAFTHEBER				
Mechanischer Heckkraftheber		●	●	●
Hubkraft des Heckkrafthebers (Standard-Ausführung)	kg		3.050	
Hubkraft des Heckkrafthebers (Compact-Ausführung)	kg		2.700	
Instrumententafel mit analoger und digitaler Anzeige		●	●	●
HYDRAULIKANLAGE				
Hydraulikkreis mit Open-Center-System		●	●	●
Pumpenförderleistung	l/min		42 (STD) / 50 (OPT)	
Mechanische Bedienung der Zusatzsteuergeräte		●	●	●
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten (Standard)	Anz		2	
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten (Option)	Anz		3	
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Nennradius Reifen [A]		280/70 R16" vorne: 390 mm, 360/70 R24" hinten: 550 mm		
Höhe am Sicherheitsrahmen [B]		2.189 (3 Zyl.) - 2.319 (4 Zyl.)		
Höhe bei Instrumententafel [C]	mm	1.387		
Höhe an Schutzblechen hinten [D]	mm	1.281		
Höhe am Überrollbügel hinten [E]	mm	1.403		
Radstand [F]	mm	1.996 (3 Zyl.) - 2.126 (4 Zyl.)		
Länge	mm	3.442 (3 Zyl.) - 3.573 (4 Zyl.)		
Breite zwischen d. Schutzblechen	mm	600		
Breite d. Schutzbleche (ohne Verbreiterung)	mm	1.120		
Gesamtbreite hinten	mm	1.466		
Gesamtbreite vorn	mm	1.462		
Zulässige Achslast (vorn / hinten / gesamt)	mm	1.800 / 2.400 / 4.200 (3 Zyl.) 1.800 / 2.550 / 4.350 (4 Zyl.)		

Ihr Händler: